

Interrupteurs métalliques XC2-J

Caractéristiques, encombrements



Type XC2-J métallique à corps fixe

Blocs de contacts intégrés au produit complet

XC2-JC1●●



XC2-JC2●●





à poussoir, levier ou tige

à tige rigide
= 3 mm en acier
L = 125 mm



endurance mécanique (millions de cycles de manœuvres)	30
vitesse d'attaque (m/s)	1,5
degré de protection	IP66
caractéristiques assignées d'emploi	~ AC 15 ; A 300 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) / ~ DC 13 ; Q 300 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A)
encombrement du corps L x P x H (mm)	40 x 41 x 81
appareil complet (contact "OF" unipolaire à action brusque)	XC2 JC10151
corps (contact "OF" unipolaire à action brusque)	ZC2 JC1 (1)
corps (contact 2 "OF" bipolaire à action brusque)	ZC2 JC2 (1)
tête associée	ZC2 JE01 (2)
dispositif d'attaque	ZC2 JY51



(1) fixation arrière : par 2 vis M5
longueur taraudée de l'appareil : 10 mm
(2) 222 maxi
(3) 125 maxi
(4) 148 maxi
Ø fixation avant par 2 trous Ø 5,5
presse-étoupe incorporé sur tous les XC2-JC

ZC2-JC4